

**CUTTER 85A TRI** - это трехфазный аппарат плазменной резки последнего поколения, оснащенный экраном ТПТ 3'5, автоматическим регулятором давления воздуха и новейшей горелкой.

## Высокопроизводительный

- Режет сталь, нержавейку, чугун и алюминий толщиной до
  - 30 мм чистая резка.
  - 40 мм разделение.
- Высокая производительность благодаря высокому ПВ.
- **Сопла 3-х калибров** есть в наличии для оптимизации резки.

## Экран ТПТ нового поколения

- Этот экран позволяет отображать и при надобности менять каждый элемент.
- 4 режима резки
  - сплошной лист / решетка / строжка / режим блокировки кнопки
- Автоматическая или ручная регулировка напора воздуха.
- Автоматическое определение типа подключенной горелки.
- Индикация кодов неисправностей и их решений.

## Горелка No HF

Эта технология включения контактом без высокочастотного поджига позволяет избегать помех, которые могут вывести из строя близстоящее электронное оборудование.



В наборе поставляется :

- ручная горелка Z 6м
- кабель массы 4м
- начальный комплект (расходники 40/60/80A)


## УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ



Аппарат CUTTER 85A TRI оснащен автоматическим регулятором давления воздуха. Эта новая технология позволяет :

- Увеличить срок службы расходников горелки,
- увеличить производительность и снизить рабочие издержки,
- производить высококачественную резку,
- приспособляться к горелкам различной длины.

## ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА



### Расчитан для использования в промышленной среде :

- Опциональная механизированная горелка и коннектор для интерфейса ЧПУ позволяют объединить его с автоматизированным станком для резки X-Y.

(Горелка Z auto 15,2м - арт. 040014 + Комплект для подключения к столу для резки ЧПУ - арт. 039988)

### Аксессуары и расходные материалы :

- Ручная горелка Z 15,2м, по HF - арт. 039995.
- Расходники-сопла (Диапазон тока: 25-45A (арт.039759) / 45-65A (арт.039766) / 65-85A (арт.040038)).
- Расходники для строжки (Лопка арт. 040052 - Насадка арт. 040045).

CE - EN 60974-1

50/60hz	32A	min▷max	Acier max	Alu max	Acier net	Alu net	Air system		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
							Pressure bar	L/mm	I <sub>A</sub> (100%)	X% (I <sub>2</sub> max)		
400V	32A	25▷85A	40	40	30	30	5 - 9	270	66A	85A 60%	30x62x44 32	25 kVA